

Alles in een overzicht



Model	BF 135 LU	BF 135 XU
Prijs (EUR)	14.990,- *	15.490,- *
Motor		
Type 4-takt	OHC - 4 cilinders	OHC - 4 cilinders
Cilinderinhoud (cm ³)	2.354	2.354
Boring x slag (mm)	87 x 99	87 x 99
Aantal kleppen	16 kleppen	16 kleppen
Brandstofsysteem	Elektronische benzine injectie	Elektronische benzine injectie
Koelsysteem	Waterkoeling	Waterkoeling
Toerental bij volgas	5000 - 6000	5000 - 6000
Schroefasvermogen pk (kW)	135 (99,4)	135 (99,4)
Ontstekingsysteem	Elektronisch PGM-IG	Elektronisch PGM-IG
Uitlaat	Via de schroefnaaf	Via de schroefnaaf
Brandstof	Loodvrije benzine (95)	Loodvrije benzine (95)
Emissienorm	RCD - EU norm	RCD - EU norm
Afmetingen		
Lengte (mm)	845	845
Breedte (mm)	580	580
Hoogte (mm)	1.665	1.790
Spiegelhoogte (mm)	508	635
Drooggewicht (kg)	214	217
Uitrusting		
Stuurboom	-	-
Afstandsbediening naar keuze	Zijmontage of topmontage of flushmount	Zijmontage of topmontage of flushmount
Hand start	-	-
Elektrische start	Standaard	Standaard
Gasondersteunde tilt	-	-
Power Trim & Tilt	Standaard	Standaard
Tilt bediening	Elektrisch	Elektrisch
Trim	Elektrisch	Elektrisch
Dynamo	40A	40A
Schroef (diameter x spoed) (inch)	Optie	Optie
Schroef (aantal bladen)	Optie 3 of 4	Optie 3 of 4
Automatische choke	n.v.t.	n.v.t.
Brandstoftank	-	-
5-meterset *1	Standaard	Standaard
Oliedrukcontrole	Standaard	Standaard
Oververhittingsalarm	Standaard	Standaard
Toerentalbegrenzer	Standaard	Standaard
Man-over-boord schakelaar	Standaard	Standaard
Water-in-brandstof sensor	Standaard	Standaard
Tegengesteld draaiend	-	-
Power Thrust	Optie	Optie
Aandrijving		
Overbrengingsverhouding	2,14	2,14
Schakeling	V-N-A	V-N-A
Comment		
Comment	*1: 5-meterset : toerenteller, trimmeter, snelheidsmeter, voltmeter en benzintankmeter	*1: 5-meterset : toerenteller, trimmeter, snelheidsmeter, voltmeter en benzintankmeter

*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 19% BTW

Alles in een overzicht



Model	BF 150 LU	BF 150 LCU
Prijs (EUR)	17.390,- *	17.590,- *
Motor		
Type 4-takt	DOHC - 4 cilinders	DOHC - 4 cilinders
Cilinderinhoud (cm ³)	2.354	2.354
Boring x slag (mm)	87 x 99	87 x 99
Aantal kleppen	VTEC 16 kleppen	VTEC 16 kleppen
Brandstofsysteem	Elektronische benzine injectie	Elektronische benzine injectie
Koelsysteem	Waterkoeling	Waterkoeling
Toerental bij volgas	5000 - 6000	5000 - 6000
Schroefasvermogen pk (kW)	150 (110,3)	150 (110,3)
Ontstekingsysteem	Elektronisch PGM-IG	Elektronisch PGM-IG
Uitlaat	Via de schroefnaaf	Via de schroefnaaf
Brandstof	Loodvrije benzine (95)	Loodvrije benzine (95)
Emissienorm	RCD - EU norm	RCD - EU norm
Afmetingen		
Lengte (mm)	845	845
Breedte (mm)	580	580
Hoogte (mm)	1.665	1.665
Spiegelhoogte (mm)	508	508
Drooggewicht (kg)	214	217
Uitrusting		
Stuurboom	-	-
Afstandsbediening naar keuze	Zijmontage of topmontage of flushmount	Zijmontage of topmontage of flushmount
Hand start	-	-
Elektrische start	Standaard	Standaard
Gasondersteunde tilt	-	-
Power Trim & Tilt	Standaard	Standaard
Tilt bediening	Elektrisch	Elektrisch
Trim	Elektrisch	Elektrisch
Dynamo	40A	40A
Schroef (diameter x spoed) (inch)	Optie	Optie
Schroef (aantal bladen)	Optie 3 of 4	Optie 3 of 4
Automatische choke	n.v.t.	n.v.t.
Brandstoftank	-	-
5-meterset *1	Standaard	Standaard
Oliedrukcontrole	Standaard	Standaard
Oververhittingsalarm	Standaard	Standaard
Toerentalbegrenzer	Standaard	Standaard
Man-over-boord schakelaar	Standaard	Standaard
Water-in-brandstof sensor	Standaard	Standaard
Tegengesteld draaiend	-	Standaard
Power Thrust	Optie	Optie
Aandrijving		
Overbrengingsverhouding	2,14	2,14
Schakeling	V-N-A	V-N-A
Comment		
Comment	*1: 5-meterset : toerenteller, trimmeter, snelheidsmeter, voltmeter en benzintankmeter	*1: 5-meterset : toerenteller, trimmeter, snelheidsmeter, voltmeter en benzintankmeter

*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 19% BTW

Alles in een overzicht



Model	BF 150 XU	BF 150 XCU
Prijs (EUR)	17.790,- *	17.990,- *
Motor		
Type 4-takt	DOHC - 4 cilinders	DOHC - 4 cilinders
Cilinderinhoud (cm ³)	2.354	2.354
Boring x slag (mm)	87 x 99	87 x 99
Aantal kleppen	VTEC 16 kleppen	VTEC 16 kleppen
Brandstofsysteem	Elektronische benzine injectie	Elektronische benzine injectie
Koelsysteem	Waterkoeling	Waterkoeling
Toerental bij volgas	5000 - 6000	5000 - 6000
Schroefasvermogen pk (kW)	150 (110,3)	150 (110,3)
Ontstekingsysteem	Elektronisch PGM-IG	Elektronisch PGM-IG
Uitlaat	Via de schroefnaaf	Via de schroefnaaf
Brandstof	Loodvrije benzine (95)	Loodvrije benzine (95)
Emissienorm	RCD - EU norm	RCD - EU norm
Afmetingen		
Lengte (mm)	845	845
Breedte (mm)	580	580
Hoogte (mm)	1.790	1.790
Spiegelhoogte (mm)	635	635
Drooggewicht (kg)	217	217
Uitrusting		
Stuurboom	-	-
Afstandsbediening naar keuze	Zijmontage of topmontage of flushmount	Zijmontage of topmontage of flushmount
Hand start	-	-
Elektrische start	Standaard	Standaard
Gasondersteunde tilt	-	-
Power Trim & Tilt	Standaard	Standaard
Tilt bediening	Elektrisch	Elektrisch
Trim	Elektrisch	Elektrisch
Dynamo	40A	40A
Schroef (diameter x spoed) (inch)	Optie	Optie
Schroef (aantal bladen)	Optie 3 of 4	Optie 3 of 4
Automatische choke	n.v.t.	n.v.t.
Brandstoftank	-	-
5-meterset *1	Standaard	Standaard
Oliedrukcontrole	Standaard	Standaard
Oververhittingsalarm	Standaard	Standaard
Toerentalbegrenzer	Standaard	Standaard
Man-over-boord schakelaar	Standaard	Standaard
Water-in-brandstof sensor	Standaard	Standaard
Tegengesteld draaiend	-	Standaard
Power Thrust	Optie	Optie
Aandrijving		
Overbrengingsverhouding	2,14	2,14
Schakeling	V-N-A	V-N-A
Comment		
Comment	*1: 5-meterset : toerenteller, trimmeter, snelheidsmeter, voltmeter en benzintankmeter	*1: 5-meterset : toerenteller, trimmeter, snelheidsmeter, voltmeter en benzintankmeter

*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 19% BTW