

Alles in een overzicht



Model	BF 175 LU	BF 175 XU
Prijs (EUR)	21.500,- *	21.900,- *
Motor		
Type 4-takt	OHC - 6 cilinders in V 60°	OHC - 6 cilinders in V 60°
Cilinderinhoud (cm3)	3.471	3.471
Boring x slag (mm)	89 x 93	89 x 93
Aantal kleppen	24 kleppen	24 kleppen
Brandstofsysteem	Elektronische benzine injectie	Elektronische benzine injectie
Koelsysteem	Waterkoeling	Waterkoeling
Toerental bij volgas	5000 - 6000	5000 - 6000
Schroefasvermogen pk (kW)	175 (128,7)	175 (128,7)
Ontstekingsysteem	Elektronisch PGM-IG	Elektronisch PGM-IG
Uitlaat	Via de schroefnaaf	Via de schroefnaaf
Brandstof	Loodvrije benzine (95)	Loodvrije benzine (95)
Emissienorm	RCD - EU norm	RCD - EU norm
Afmetingen		
Lengte (mm)	920	920
Breedte (mm)	625	625
Hoogte (mm)	1.670	1.800
Spiegelhoogte (mm)	508	635
Drooggewicht (kg)	262	267
Uitrusting		
Stuurboom	-	-
Afstandsbediening naar keuze	Zijmontage of topmontage of flushmount	Zijmontage of topmontage of flushmount
Hand start	-	-
Elektrische start	Standaard	Standaard
Gasondersteunde tilt	-	-
Power Trim & Tilt	Standaard	Standaard
Tilt bediening	Elektrisch	Elektrisch
Trim	Elektrisch	Elektrisch
Dynamo	60A	60A
Schroef (diameter x spoed) (inch)	Optie	Optie
Schroef (aantal bladen)	Optie 3 of 4	Optie 3 of 4
Automatische choke	n.v.t.	n.v.t.
Brandstoftank	-	-
5-meterset *1	Standaard	Standaard
Oliedrukcontrole	Standaard	Standaard
Oververhittingsalarm	Standaard	Standaard
Toerentalbegrenzer	Standaard	Standaard
Man-over-boord schakelaar	Standaard	Standaard
Water-in-brandstof sensor	Standaard	Standaard
Tegengesteld draaiend	-	-
Power Thrust	Optie	Optie
Aandrijving		
Overbrengingsverhouding	1,87	1,87
Schakeling	V-N-A	V-N-A
Comment		
Comment	*1: 5-meterset : toerenteller, trimmeter, snelheidsmeter, voltmeter en benzintankmeter	*1: 5-meterset : toerenteller, trimmeter, snelheidsmeter, voltmeter en benzintankmeter

Alles in een overzicht



Model	BF 200 LU	BF 200 XU
Prijs (EUR)	21.590,- *	21.990,- *
Motor		
Type 4-takt	OHC - 6 cilinders in V 60°	OHC - 6 cilinders in V 60°
Cilinderinhoud (cm3)	3.471	3.471
Boring x slag (mm)	89 x 93	89 x 93
Aantal kleppen	24 kleppen	24 kleppen
Brandstofsysteem	Elektronische benzine injectie	Elektronische benzine injectie
Koelsysteem	Waterkoeling	Waterkoeling
Toerental bij volgas	5000 - 6000	5000 - 6000
Schroefasvermogen pk (kW)	200 (147,1)	200 (147,1)
Ontstekingsysteem	Elektronisch PGM-IG	Elektronisch PGM-IG
Uitlaat	Via de schroefnaaf	Via de schroefnaaf
Brandstof	Loodvrije benzine (95)	Loodvrije benzine (95)
Emissienorm	RCD - EU norm	RCD - EU norm
Afmetingen		
Lengte (mm)	920	920
Breedte (mm)	625	625
Hoogte (mm)	1.670	1.800
Spiegelhoogte (mm)	508	635
Drooggewicht (kg)	262	267
Uitrusting		
Stuurboom	-	-
Afstandsbediening naar keuze	Zijmontage of topmontage of flushmount	Zijmontage of topmontage of flushmount
Hand start	-	-
Elektrische start	Standaard	Standaard
Gasondersteunde tilt	-	-
Power Trim & Tilt	Standaard	Standaard
Tilt bediening	Elektrisch	Elektrisch
Trim	Elektrisch	Elektrisch
Dynamo	60A	60A
Schroef (diameter x spoed) (inch)	Optie	Optie
Schroef (aantal bladen)	Optie 3 of 4	Optie 3 of 4
Automatische choke	n.v.t.	n.v.t.
Brandstoftank	-	-
5-meterset *1	Standaard	Standaard
Oliedrukcontrole	Standaard	Standaard
Oververhittingsalarm	Standaard	Standaard
Toerentalbegrenzer	Standaard	Standaard
Man-over-boord schakelaar	Standaard	Standaard
Water-in-brandstof sensor	Standaard	Standaard
Tegengesteld draaiend	-	Optie
Power Thrust	Optie	Optie
Aandrijving		
Overbrengingsverhouding	1,87	1,87
Schakeling	V-N-A	V-N-A
Comment		
Comment	*1: 5-meterset : toerenteller, trimmeter, snelheidsmeter, voltmeter en benzintankmeter	*1: 5-meterset : toerenteller, trimmeter, snelheidsmeter, voltmeter en benzintankmeter

Alles in een overzicht



Model	BF 225AK1 LU	BF 225AK1 XU
Prijs (EUR)	21.790,- *	22.200,- *
Motor		
Type 4-takt	OHC - 6 cilinders in V 60°	OHC - 6 cilinders in V 60°
Cilinderinhoud (cm ³)	3.471	3.471
Boring x slag (mm)	89 x 93	89 x 93
Aantal kleppen	VTEC 24 kleppen	VTEC 24 kleppen
Brandstofsysteem	Elektronische benzine injectie	Elektronische benzine injectie
Koelsysteem	Waterkoeling	Waterkoeling
Toerental bij volgas	5000 - 6000	5000 - 6000
Schroefasvermogen pk (kW)	225 (165,5)	225 (165,5)
Ontstekingsysteem	Elektronisch PGM-IG	Elektronisch PGM-FI
Uitlaat	Via de schroefnaaf	Via de schroefnaaf
Brandstof	Loodvrije benzine (95)	Loodvrije benzine (95)
Emissienorm	RCD - EU norm	RCD - EU norm
Afmetingen		
Lengte (mm)	920	920
Breedte (mm)	625	625
Hoogte (mm)	1.670	1.800
Spiegelhoogte (mm)	508	635
Drooggewicht (kg)	264	269
Uitrusting		
Stuurboom	-	-
Afstandsbediening		Standaard
Afstandsbediening naar keuze	Zijmontage of topmontage of flushmount	
Hand start	-	-
Elektrische start	Standaard	Standaard
Gasondersteunde tilt	-	-
Power Trim & Tilt	Standaard	Standaard
Tilt bediening	Elektrisch	Elektrisch
Trim	Elektrisch	Elektrisch
Dynamo	60A	60A
Schroef (diameter x spoed) (inch)	Optie	Optie
Schroef (aantal bladen)	Optie 3 of 4	Optie 3 of 4
Automatische choke	n.v.t.	n.v.t.
Brandstoftank	-	-
5-meterset *1	Standaard	Standaard
Toerenteller		Standaard
Oliedrukcontrole	Standaard	Standaard
Trimmeter		Standaard
Oververhittingsalarm	Standaard	Standaard
Toerentalbegrenzer	Standaard	Standaard
Man-over-boord schakelaar	Standaard	Standaard
Water-in-brandstof sensor	Geïntegreerd	Standaard
Tegengesteld draaiend	-	Optie
Power Thrust	Optie	Optie
Aandrijving		
Overbrengingsverhouding	1,87	1,87
Schakeling	V-N-A	V-N-A
Comment		
Comment	*1: 5-meterset : toerenteller, trimmeter, snelheidsmeter, voltmeter en benzintankmeter	*1: 5-meterset : toerenteller, trimmeter, snelheidsmeter, voltmeter en benzintankmeter

175 - 225 PK



*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 19% BTW

Alles in een overzicht



Model	BF 225AK1 XCU	BF 225AK1 XXU
Prijs (EUR)	22.500,- *	22.500,- *
Motor		
Type 4-takt	OHC - 6 cilinders in V 60°	OHC - 6 cilinders in V 60°
Cilinderinhoud (cm ³)	3.471	3.471
Boring x slag (mm)	89 x 93	89 x 93
Aantal kleppen	VTEC 24 kleppen	VTEC 24 kleppen
Brandstofsysteem	Elektronische benzine injectie	Elektronische benzine injectie
Koelsysteem	Waterkoeling	Waterkoeling
Toerental bij volgas	5000 - 6000	5000 - 6000
Schroefasvermogen pk (kW)	225 (165,5)	225 (165,5)
Ontstekingsysteem	Elektronisch PGM-FI	Elektronisch PGM-IG
Uitlaat	Via de schroefnaaf	Via de schroefnaaf
Brandstof	Loodvrije benzine (95)	Loodvrije benzine (95)
Emissienorm	RCD - EU norm	RCD - EU norm
Afmetingen		
Lengte (mm)	920	920
Breedte (mm)	625	625
Hoogte (mm)	1.800	1.925
Spiegelhoogte (mm)	635	762
Drooggewicht (kg)	269	274
Uitrusting		
Stuurboom	-	-
Afstandsbediening	Standaard	Standaard
Hand start	-	-
Elektrische start	Standaard	Standaard
Gasondersteunde tilt	-	-
Power Trim & Tilt	Standaard	Standaard
Tilt bediening	Elektrisch	Elektrisch
Trim	Elektrisch	Elektrisch
Dynamo	60A	60A
Schroef (diameter x spoed) (inch)	Optie	Optie
Schroef (aantal bladen)	Optie 3 of 4	Optie 3 of 4
Automatische choke	n.v.t.	n.v.t.
Brandstoftank	-	-
5-meterset *1	Standaard	Standaard
Toerenteller	Standaard	Standaard
Trimmer	Standaard	Standaard
Oliedrukcontrole	Standaard	Standaard
Oververhittingsalarm	Standaard	Standaard
Toerentalbegrenzer	Standaard	Standaard
Man-over-boord schakelaar	Standaard	Standaard
Water-in-brandstof sensor	Standaard	Standaard
Tegengesteld draaiend	Standaard	-
Power Thrust	Optie	Optie
Aandrijving		
Overbrengingsverhouding	1,87	1,87
Schakeling	V-N-A	V-N-A
Comment		
Comment	*1: 5-meterset : toerenteller, trimmer, snelheidsmeter, voltmeter en benzintankmeter	*1: 5-meterset : toerenteller, trimmer, snelheidsmeter, voltmeter en benzintankmeter