BF 40

Alles in een overzicht

Model	BF 40D LHU	BF 40D LRTU
Prijs (EUR)	6.999,- *	7.659,- *
Motor		
Type 4-takt	OHC - 3 cilinders	OHC - 3 cilinders
Cilinderinhoud (cm3)	808	808
Boring x slag (mm)	70 x 70	70 x 70
Aantal kleppen	6 kleppen	6 kleppen
Brandstofsysteem	Elektronische benzine injectie	Elektronische benzine injectie
Koelsysteem	Waterkoeling	Waterkoeling
Toerental bij volgas	5000 - 6000	5000 - 6000
Schroefasvermogen pk (kW)	40 (29,4)	40 (29,8)
Ontstekingsysteem	Elektronisch PGM-IG	Elektronisch PGM-IG
Uitlaat	Via de schroefnaaf	Via de schroefnaaf
Brandstof	Loodvrije benzine (95)	Loodvrije benzine (95)
Emissienorm	RCD - EU norm	RCD - EU norm
Afmetingen		
Lengte (mm)	794	694
Breedte (mm)	372	372
Hoogte (mm)	1.364	1.364
Spiegelhoogte (mm)	521	521
Drooggewicht (kg)	100	98
Uitrusting		
Stuurboom	Hendel	-
Afstandsbediening	-	Standaard
Hand start	-	-
Elektrische start	Standaard	Standaard
Gasondersteunde tilt	Standaard	-
Power Trim & Tilt	Optie	Standaard
Tilt bediening	Gasondersteunend	Elektrisch
Trim	Manueel 5 standen	Elektrisch
Dynamo	22A	22A
Schroef (diameter x spoed) (inch)	Optie	Optie
Schroef (aantal bladen)	Optie	Optie
Automatische choke	Standaard	N.v.t.
Brandstoftank	25 liter	25 liter
Toerenteller	Optie	Standaard
Trimmeter	-	Standaard
Oliedrukcontrole	Standaard	Standaard
Oververhittingsalarm	Standaard	Standaard
Toerentalbegrenzer	Standaard	Standaard
Man-over-boord schakelaar	Standaard	Standaard
Water-in-brandstof sensor	Standaard	Standaard
Tegengesteld draaiend	-	-
Power Thrust	Optie	Optie
Aandrijving		
Overbrengingsverhouding	2,08	2,08
Schakeling	V-N-A	V-N-A

*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 19% BTW

HONDA
The Power of Dreams

Alles in een overzicht

Model	BF 50D LHU	BF 50D LHTU
Prijs (EUR)	7.999,- *	8.299,- *
Motor		
Type 4-takt	OHC - 3 cilinders	OHC - 3 cilinders
Cilinderinhoud (cm3)	808	808
Boring x slag (mm)	70 x 70	70 x 70
Aantal kleppen	6 kleppen	6 kleppen
Brandstofsysteem	Elektronische benzine injectie	Elektronische benzine injectie
Koelsysteem	Waterkoeling	Waterkoeling
Toerental bij volgas	5500 - 6000	5500 - 6000
Schroefasvermogen pk (kW)	50 (36,8)	50 (36,8)
Ontstekingsysteem	Elektronisch PGM-IG	Elektronisch PGM-IG
Uitlaat	Via de schroefnaaf	Via de schroefnaaf
Brandstof	Loodvrije benzine (95)	Loodvrije benzine (95)
Emissienorm	RCD - EU norm	RCD - EU norm
Afmetingen		
Lengte (mm)	794	794
Breedte (mm)	372	372
Hoogte (mm)	1.364	1.362
Spiegelhoogte (mm)	521	521
Drooggewicht (kg)	100	102
Uitrusting		
Stuurboom	Hendel	Hendel
Afstandsbediening	-	-
Hand start	-	-
Elektrische start	Standaard	Standaard
Gasondersteunde tilt	Standaard	-
Power Trim & Tilt	-	Standaard
Tilt bediening	Gasondersteunend	Elektrisch
Trim	Handmatig 5 standen	Elektrisch
Dynamo	22A	22A
Schroef (diameter x spoed) (inch)	Optie	Optie
Schroef (aantal bladen)	Optie	Optie
Automatische choke	N.v.t.	N.v.t.
Brandstoftank	25 liter	25 liter
Toerenteller	Optie	Standaard
Trimmeter	-	Standaard
Oliedrukcontrole	Standaard	Standaard
Oververhittingsalarm	Standaard	Standaard
Toerentalbegrenzer	Standaard	Standaard
Man-over-boord schakelaar	Standaard	Standaard
Water-in-brandstof sensor	Standaard	Standaard
Tegengesteld draaiend	-	-
Power Thrust	Optie	Optie
Aandrijving		
Overbrengingsverhouding	2,09	2,08
Schakeling	V-N-A	V-N-A

*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 19% BTW

HONDA
The Power of Dreams

Alles in een overzicht

Model	BF 50D SRTU	BF 50D LRTU
Prijs (EUR)	7.999,- *	8.099,- *
Motor		
Type 4-takt	OHC - 3 cilinders	OHC - 3 cilinders
Cilinderinhoud (cm3)	808	808
Boring x slag (mm)	70 x 70	70 x 70
Aantal kleppen	6 kleppen	6 kleppen
Brandstofsysteem	Elektronische benzine injectie	Elektronische benzine injectie
Koelsysteem	Waterkoeling	Waterkoeling
Toerental bij volgas	5500 - 6000	5500 - 6000
Schroefasvermogen pk (kW)	50 (36,8)	50 (36,8)
Ontstekingsysteem	Elektronisch PGM-IG	Elektronisch PGM-IG
Uitlaat	Via de schroefnaaf	Via de schroefnaaf
Brandstof	Loodvrije benzine (95)	Loodvrije benzine (95)
Emissienorm	RCD - EU norm	RCD - EU norm
Afmetingen		
Lengte (mm)	694	694
Breedte (mm)	372	372
Hoogte (mm)	1.258	1.364
Spiegelhoogte (mm)	416	521
Drooggewicht (kg)	96	98
Uitrusting		
Stuurboom	-	-
Afstandsbediening	Standaard	Standaard
Hand start	-	-
Elektrische start	Standaard	Standaard
Gasondersteunde tilt	-	-
Power Trim & Tilt	Standaard	Standaard
Tilt bediening	Elektrisch	Elektrisch
Trim	Elektrisch	Elektrisch
Dynamo	22A	22A
Schroef (diameter x spoed) (inch)	Optie	Optie
Schroef (aantal bladen)	Optie	Optie
Automatische choke	N.v.t.	N.v.t.
Brandstoftank	25 liter	25 liter
Toerenteller	Standaard	Standaard
Trimmeter	Standaard	Standaard
Oliedrukcontrole	Standaard	Standaard
Oververhittingsalarm	Standaard	Standaard
Toerentalbegrenzer	Standaard	Standaard
Man-over-boord schakelaar	Standaard	Standaard
Water-in-brandstof sensor	Standaard	Standaard
Tegengesteld draaiend	-	-
Power Thrust	Optie	Optie
Aandrijving		
Overbrengingsverhouding	2,08	2,08
Schakeling	V-N-A	V-N-A

*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 19% BTW