

Alles in een overzicht


| Model | BF 5 SU | BF 5 LU |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| Prijs (EUR) | 1.399,- * | 1.459,- * |
| Motor | | |
| Type 4-takt | OHV - 1 cilinder | OHV - 1 cilinder |
| Cilinderinhoud (cm ³) | 127 | 127 |
| Boring x slag (mm) | 60 x 45 | 60 x 45 |
| Aantal kleppen | 2 kleppen | 2 kleppen |
| Brandstofsysteem | 1 carburateur | 1 carburateur |
| Koelsysteem | Waterkoeling | Waterkoeling |
| Toerental bij volgas | 4000 - 5000 | 4000 - 5000 |
| Schroefasvermogen pk (kW) | 5 (3,7) | 5 (3,7) |
| Ontstekingsysteem | Elektronisch PGM-IG | Elektronisch PGM-IG |
| Uitlaat | Onder water | Onder water |
| Brandstof | Loodvrije benzine (95) | Loodvrije benzine (95) |
| Emissienorm | RCD - EU norm | RCD - EU norm |
| Afmetingen | | |
| Lengte (mm) | 525 | 525 |
| Breedte (mm) | 350 | 350 |
| Hoogte (mm) | 1.005 | 1.135 |
| Spiegelhoogte (mm) | 445 | 572 |
| Drooggewicht (kg) | 27 | 27,5 |
| Uitrusting | | |
| Stuurboom | Standaard | Standaard |
| Afstandsbediening | - | - |
| Hand start | Standaard | Standaard |
| Elektrische start | - | - |
| Gasondersteunde tilt | - | - |
| Power tilt | - | - |
| Tilt bediening | Handmatig | Handmatig |
| Trim | Handmatig 5 standen | Handmatig 5 standen |
| Dynamo | Optie | Optie |
| Schroef (diameter x spoed) (inch) | 7 7/8 x 7 1/2 | 7 7/8 x 6 2/3 |
| Schroef (aantal bladen) | 3 | 3 |
| Automatische choke | - | - |
| Brandstoftank | 12 liter | 12 liter |
| Oliedrukcontrole | Standaard | Standaard |
| Oververhittingsalarm | - | - |
| Toerentalbegrenzer | Standaard | Standaard |
| Man-over-boord schakelaar | Standaard | Standaard |
| Water-in-brandstof sensor | - | - |
| Tegengesteld draaiend | - | - |
| Power Thrust | - | - |
| Aandrijving | | |
| Overbrengingsverhouding | 2,1 | 2,1 |
| Schakeling | V-N-A | V-N-A |

*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 19% BTW

Alles in een overzicht


| Model | BF 5 SBU | BF 5 LBU |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| Prijs (EUR) | 1.439,- * | 1.499,- * |
| Motor | | |
| Type 4-takt | OHV - 1 cilinder | OHV - 1 cilinder |
| Cilinderinhoud (cm ³) | 127 | 127 |
| Boring x slag (mm) | 60 x 45 | 60 x 45 |
| Aantal kleppen | 2 kleppen | 2 kleppen |
| Brandstofsysteem | 1 carburateur | 1 carburateur |
| Koelsysteem | Waterkoeling | Waterkoeling |
| Toerental bij volgas | 4000 - 5000 | 4000 - 5000 |
| Schroefasvermogen pk (kW) | 5 (3,7) | 5 (3,7) |
| Ontstekingsysteem | Elektronisch PGM-IG | Elektronisch PGM-IG |
| Uitlaat | Onder water | Onder water |
| Brandstof | Loodvrije benzine (95) | Loodvrije benzine (95) |
| Emissienorm | RCD - EU norm | RCD - EU norm |
| Afmetingen | | |
| Lengte (mm) | 525 | 525 |
| Breedte (mm) | 350 | 350 |
| Hoogte (mm) | 1.005 | 1.135 |
| Spiegelhoogte (mm) | 445 | 572 |
| Drooggewicht (kg) | 27 | 27,5 |
| Uitrusting | | |
| Stuurboom | Standaard | Standaard |
| Afstandsbediening | - | - |
| Hand start | Standaard | Standaard |
| Elektrische start | - | - |
| Gasondersteunde tilt | - | - |
| Power tilt | - | - |
| Tilt bediening | Handmatig | Handmatig |
| Trim | Handmatig 5 standen | Handmatig 5 standen |
| Dynamo | 3A | 3A |
| Schroef (diameter x spoed) (inch) | 7 7/8 x 7 1/2 | 7 7/8 x 6 2/3 |
| Schroef (aantal bladen) | 3 | 3 |
| Automatische choke | - | - |
| Brandstoftank | 12 liter | 12 liter |
| Oliedrukcontrole | Standaard | Standaard |
| Oververhittingsalarm | - | - |
| Toerentalbegrenzer | Standaard | Standaard |
| Man-over-boord schakelaar | Standaard | Standaard |
| Water-in-brandstof sensor | - | - |
| Tegengesteld draaiend | - | - |
| Power Thrust | - | - |
| Aandrijving | | |
| Overbrengingsverhouding | 2,1 | 2,1 |
| Schakeling | V-N-A | V-N-A |

*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 19% BTW