

## Alles in een overzicht



Model	BF 75DK0 LRTU	BF 90DK0 LRTU
Prijs (EUR)	10.999,- *	11.799,- *
<b>Motor</b>		
Type 4-takt	OHC - 4 cilinders	OHC - 4 cilinders
Cilinderinhoud (cm3)	1.496	1.496
Boring x slag (mm)	73 x 89,4	73 x 89,4
Aantal kleppen	16 kleppen	VTEC 16 kleppen
Brandstofsysteem	Elektronische benzine injectie	Elektronische benzine injectie
Koelsysteem	Waterkoeling	Waterkoeling
Toerental bij volgas	5000 - 6000	5300 - 6300
Schroefasvermogen pk (kW)	75 (55,2)	90 (66,2)
Ontstekingsysteem	Elektronisch PGM-IG	Elektronisch PGM-IG
Uitlaat	Via de schroefnaaf	Via de schroefnaaf
Brandstof	Loodvrije benzine (95)	Loodvrije benzine (95)
Emissienorm	RCD - EU norm	RCD - EU norm
<b>Afmetingen</b>		
Lengte (mm)	746	746
Breedte (mm)	449	449
Hoogte (mm)	1.566	1.566
Spiegelhoogte (mm)	537	537
Drooggewicht (kg)	162	163
<b>Uitrusting</b>		
Stuurboom	-	-
Afstandsbediening naar keuze	Zijmontage of topmontage of flushmount	Zijmontage of topmontage of flushmount
Hand start	-	-
Elektrische start	Standaard	Standaard
Gasondersteunde tilt	-	-
Power Trim & Tilt	Standaard	Standaard
Tilt bediening	Elektrisch	Elektrisch
Trim	Elektrisch	Elektrisch
Dynamo	44A	44A
Schroef (diameter x spoed) (inch)	Optie	Optie
Schroef (aantal bladen)	Optie 3 of 4	Optie 3 of 4
Automatische choke	-	-
Brandstoftank	-	-
5-meterset *1	Standaard	Standaard
Oliedrukcontrole	Standaard	Standaard
Oververhittingsalarm	Standaard	Standaard
Toerentalbegrenzer	Standaard	Standaard
Man-over-boord schakelaar	Standaard	Standaard
Water-in-brandstof sensor	Standaard	Geïntegreerd
Tegengesteld draaiend	-	-
Power Thrust	Optie	Optie
<b>Aandrijving</b>		
Overbrengingsverhouding	2,33	2,33
Schakeling	V-N-A	V-N-A
<b>Comment</b>		
Comment	*1: 5-meterset : toerenteller, trimmeter, snelheidsmeter, voltmeter en benzintankmeter	*1: 5-meterset : toerenteller, trimmeter, snelheidsmeter, voltmeter en benzintankmeter

\*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 19% BTW

**Alles in een overzicht**


<b>Model</b>	<b>BF 90DKO XRTU</b>
Prijs (EUR)	12.599,- *
<b>Motor</b>	
Type 4-takt	OHC - 4 cilinders
Cilinderinhoud (cm3)	1.496
Boring x slag (mm)	73 x 89,4
Aantal kleppen	VTEC 16 kleppen
Brandstofsysteem	Elektronische benzine injectie
Koelsysteem	Waterkoeling
Toerental bij volgas	5300 - 6300
Schroefasvermogen pk (kW)	90 (66,2)
Ontstekingsysteem	Elektronisch PGM-IG
Uitlaat	Via de schroefnaaf
Brandstof	Loodvrije benzine (95)
Emissienorm	RCD - EU norm
<b>Afmetingen</b>	
Lengte (mm)	746
Breedte (mm)	449
Hoogte (mm)	1.693
Spiegelhoogte (mm)	664
Drooggewicht (kg)	165
<b>Uitrusting</b>	
Stuurboom	-
Afstandsbediening naar keuze	Zijmontage of topmontage of flushmount
Hand start	-
Elektrische start	Standaard
Gasondersteunde tilt	-
Power Trim & Tilt	Standaard
Tilt bediening	Elektrisch
Trim	Elektrisch
Dynamo	44A
Schroef (diameter x spoed) (inch)	Optie
Schroef (aantal bladen)	Optie 3 of 4
Automatische choke	-
Brandstoftank	-
5-meterset *1	Standaard
Oliedrukcontrole	Standaard
Oververhittingsalarm	Standaard
Toerentalbegrenzer	Standaard
Man-over-boord schakelaar	Standaard
Water-in-brandstof sensor	Geïntegreerd
Tegengesteld draaiend	-
Power Thrust	Optie
<b>Aandrijving</b>	
Overbrengingsverhouding	2,33
Schakeling	V-N-A
<b>Comment</b>	
Comment	*1: 5-meterset : toerenteller, trimmeter, snelheidsmeter, voltmeter en benzintankmeter

\*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 19% BTW