

Alles in een overzicht



Model	BF 8 SHU	BF 8 LHU
Prijs (EUR)	2.579,- *	2.679,- *
Motor		
Type 4-takt	OHC - 2 cilinders	OHC - 2 cilinders
Cilinderinhoud (cm ³)	222	222
Boring x slag (mm)	58 x 42	58 x 42
Aantal kleppen	4 kleppen	4 kleppen
Brandstofsysteem	1 carburateur met acceleratie pomp	1 carburateur met acceleratie pomp
Koelsysteem	Waterkoeling	Waterkoeling
Toerental bij volgas	4500 - 5500	5000 - 5500
Schroefasvermogen pk (kW)	8 (5,9)	8 (5,9)
Ontstekingsysteem	Elektronisch PGM-IG	Elektronisch PGM-IG
Uitlaat	Via de schroefnaaf	Via de schroefnaaf
Brandstof	Loodvrije benzine (95)	Loodvrije benzine (95)
Emissienorm	RCD - EU norm	RCD - EU norm
Afmetingen		
Lengte (mm)	610	610
Breedte (mm)	345	345
Hoogte (mm)	1.107	1.237
Spiegelhoogte (mm)	433	563
Drooggewicht (kg)	42	44,5
Uitrusting		
Stuurboom	Standaard	Standaard
Afstandsbediening	-	-
Hand start	Standaard	Standaard
Elektrische start	-	-
Gasondersteunde tilt	-	-
Power tilt	-	-
Tilt bediening	Handmatig	Handmatig
Trim	Handmatig 5 standen	Handmatig 5 standen
Dynamo	6A	6A
Schroef (diameter x spoed) (inch)	9 1/4 x 9	9 1/4 x 8
Schroef (aantal bladen)	4	4
Automatische choke	-	-
Brandstoftank	12 liter	12 liter
Oliedrukcontrole	Standaard	Standaard
Oververhittingsalarm	Standaard	Standaard
Toerentalbegrenzer	Standaard	Standaard
Man-over-boord schakelaar	Standaard	Standaard
Water-in-brandstof sensor	-	-
Tegengesteld draaiend	-	-
Power Thrust	Kit (10 x 6 1/4") als optie leverbaar	Kit (10 x 6 1/4") als optie leverbaar
Aandrijving		
Overbrengingsverhouding	2,33	2,33
Schakeling	V-N-A	V-N-A

*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 19% BTW

Alles in een overzicht



Model	BF 8 SHSU	BF 8 LHSU
Prijs (EUR)	3.079,- *	3.179,- *
Motor		
Type 4-takt	OHC - 2 cilinders	OHC - 2 cilinders
Cilinderinhoud (cm ³)	222	222
Boring x slag (mm)	58 x 42	58 x 42
Aantal kleppen	4 kleppen	4 kleppen
Brandstofsysteem	1 carburateur met acceleratie pomp	1 carburateur met acceleratie pomp
Koelsysteem	Waterkoeling	Waterkoeling
Toerental bij volgas	4500 - 5500	4500 - 5500
Schroefasvermogen pk (kW)	8 (5,9)	8 (5,9)
Ontstekingsysteem	Elektronisch PGM-IG	Elektronisch PGM-IG
Uitlaat	Via de schroefnaaf	Via de schroefnaaf
Brandstof	Loodvrije benzine (95)	Loodvrije benzine (95)
Emissienorm	RCD - EU norm	RCD - EU norm
Afmetingen		
Lengte (mm)	610	610
Breedte (mm)	345	345
Hoogte (mm)	1.107	1.237
Spiegelhoogte (mm)	433	563
Drooggewicht (kg)	45,5	48
Uitrusting		
Stuurboom	Standaard	Standaard
Afstandsbediening	-	-
Hand start	Standaard	Standaard
Elektrische start	Standaard	Standaard
Gasondersteunde tilt	-	-
Power tilt	-	-
Tilt bediening	Handmatig	Handmatig
Trim	Handmatig 5 standen	Handmatig 5 standen
Dynamo	12A	12A
Schroef (diameter x spoed) (inch)	9 1/4 x 9	9 1/4 x 8
Schroef (aantal bladen)	4	4
Automatische choke	Standaard	Standaard
Brandstoftank	12 liter	12 liter
Oliedrukcontrole	Standaard	Standaard
Oververhittingsalarm	Standaard	Standaard
Toerentalbegrenzer	Standaard	Standaard
Man-over-boord schakelaar	Standaard	Standaard
Water-in-brandstof sensor	-	-
Tegengesteld draaiend	-	-
Power Thrust	Kit (10 x 6 1/4") als optie leverbaar	Kit (10 x 6 1/4") als optie leverbaar
Aandrijving		
Overbrengingsverhouding	2,33	2,33
Schakeling	V-N-A	V-N-A

*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 19% BTW

Alles in een overzicht



Model	BF 8 SRU	BF 8 LRU
Prijs (EUR)	3.379,- *	3.479,- *
Motor		
Type 4-takt	OHC - 2 cilinders	OHC - 2 cilinders
Cilinderinhoud (cm ³)	222	222
Boring x slag (mm)	58 x 42	58 x 42
Aantal kleppen	4 kleppen	4 kleppen
Brandstofsysteem	1 carburateur met acceleratie pomp	1 carburateur met acceleratie pomp
Koelsysteem	Waterkoeling	Waterkoeling
Toerental bij volgas	4500 - 5500	4500 - 5500
Schroefasvermogen pk (kW)	8 (5,9)	8 (5,9)
Ontstekingsysteem	Elektronisch PGM-IG	Elektronisch PGM-IG
Uitlaat	Via de schroefnaaf	Via de schroefnaaf
Brandstof	Loodvrije benzine (95)	Loodvrije benzine (95)
Emissienorm	RCD - EU norm	RCD - EU norm
Afmetingen		
Lengte (mm)	610	610
Breedte (mm)	345	345
Hoogte (mm)	1.107	1.237
Spiegelhoogte (mm)	433	563
Drooggewicht (kg)	46	48,5
Uitrusting		
Stuurboom	-	-
Afstandsbediening	Standaard	Standaard
Hand start	Standaard	Standaard
Elektrische start	Standaard	Standaard
Gasondersteunde tilt	-	-
Power tilt	-	-
Tilt bediening	Handmatig	Handmatig
Trim	Handmatig 5 standen	Handmatig 5 standen
Dynamo	12A	12A
Schroef (diameter x spoed) (inch)	9 1/4 x 9	9 1/4 x 8
Schroef (aantal bladen)	4	4
Automatische choke	Standaard	Standaard
Brandstoftank	12 liter	12 liter
Oliedrukcontrole	Standaard	Standaard
Oververhittingsalarm	Standaard	Standaard
Toerentalbegrenzer	Standaard	Standaard
Man-over-boord schakelaar	Standaard	Standaard
Water-in-brandstof sensor	-	-
Tegengesteld draaiend	-	-
Power Thrust	Kit (10 x 6 1/4") als optie leverbaar	Kit (10 x 6 1/4") als optie leverbaar
Aandrijving		
Overbrengingsverhouding	2,33	2,33
Schakeling	V-N-A	V-N-A

*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 19% BTW

Alles in een overzicht



Model	BF 10 SHU	BF 10 LHU
Prijs (EUR)	2.999,- *	3.099,- *
Motor		
Type 4-takt	OHC - 2 cilinders	OHC - 2 cilinders
Cilinderinhoud (cm ³)	222	222
Boring x slag (mm)	58 x 42	58 x 42
Aantal kleppen	4 kleppen	4 kleppen
Brandstofsysteem	1 carburateur met acceleratie pomp	1 carburateur met acceleratie pomp
Koelsysteem	Waterkoeling	Waterkoeling
Toerental bij volgas	5000 - 6000	5000 - 6000
Schroefasvermogen pk (kW)	9,9 (7,3)	9,9 (7,3)
Ontstekingsysteem	Elektronisch PGM-IG	Elektronisch PGM-IG
Uitlaat	Via de schroefnaaf	Via de schroefnaaf
Brandstof	Loodvrije benzine (95)	Loodvrije benzine (95)
Emissienorm	RCD - EU norm	RCD - EU norm
Afmetingen		
Lengte (mm)	610	610
Breedte (mm)	345	345
Hoogte (mm)	1.107	1.237
Spiegelhoogte (mm)	433	563
Drooggewicht (kg)	42	44,5
Uitrusting		
Stuurboom	Standaard	Standaard
Afstandsbediening	-	-
Hand start	Standaard	Standaard
Elektrische start	-	-
Gasondersteunde tilt	-	-
Power tilt	-	-
Tilt bediening	Handmatig	Handmatig
Trim	Handmatig 5 standen	Handmatig 5 standen
Dynamo	6A	6A
Schroef (diameter x spoed) (inch)	9 1/4 x 9	9 1/4 x 8
Schroef (aantal bladen)	4	4
Automatische choke	-	-
Brandstoftank	12 liter	12 liter
Oliedrukcontrole	Standaard	Standaard
Oververhittingsalarm	Standaard	Standaard
Toerentalbegrenzer	Standaard	Standaard
Man-over-boord schakelaar	Standaard	Standaard
Water-in-brandstof sensor	-	-
Tegengesteld draaiend	-	-
Power Thrust	Kit (10 x 7 5/8") als optie leverbaar	Kit (10 x 7 5/8") als optie leverbaar
Aandrijving		
Overbrengingsverhouding	2,33	2,33
Schakeling	V-N-A	V-N-A

*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 19% BTW

Alles in een overzicht



Model	BF 10 XHU	BF 10 SHSU
Prijs (EUR)	3.299,- *	3.399,- *
Motor		
Type 4-takt	OHC - 2 cilinders	OHC - 2 cilinders
Cilinderinhoud (cm ³)	222	222
Boring x slag (mm)	58 x 42	58 x 42
Aantal kleppen	4 kleppen	4 kleppen
Brandstofsysteem	1 carburateur met acceleratie pomp	1 carburateur met acceleratie pomp
Koelsysteem	Waterkoeling	Waterkoeling
Toerental bij volgas	5000 - 6000	5000 - 6000
Schroefasvermogen pk (kW)	9,9 (7,3)	9,9 (7,3)
Ontstekingsysteem	Elektronisch PGM-IG	Elektronisch PGM-IG
Uitlaat	Via de schroefnaaf	Via de schroefnaaf
Brandstof	Loodvrije benzine (95)	Loodvrije benzine (95)
Emissienorm	RCD - EU norm	RCD - EU norm
Afmetingen		
Lengte (mm)	610	610
Breedte (mm)	345	345
Hoogte (mm)	1.377	1.107
Spiegelhoogte (mm)	703	433
Drooggewicht (kg)	48,5	45,5
Uitrusting		
Stuurboom	Standaard	Standaard
Afstandsbediening	-	-
Hand start	Standaard	Standaard
Elektrische start	-	Standaard
Gasondersteunde tilt	-	-
Power tilt	-	-
Tilt bediening	Handmatig	Handmatig
Trim	Handmatig 5 standen	Handmatig 5 standen
Dynamo	6A	12A
Schroef (diameter x spoed) (inch)	10 x 6 1/4	9 1/4 x 9
Schroef (aantal bladen)	4	4
Automatische choke	-	Standaard
Brandstoftank	12 liter	12 liter
Oliedrukcontrole	Standaard	Standaard
Oververhittingsalarm	Standaard	Standaard
Toerentalbegrenzer	Standaard	Standaard
Man-over-boord schakelaar	Standaard	Standaard
Water-in-brandstof sensor	-	-
Tegengesteld draaiend	-	-
Power Thrust	Kit (10 x 7 5/8") als optie leverbaar	Kit (10 x 7 5/8") als optie leverbaar
Aandrijving		
Overbrengingsverhouding	2,33	2,33
Schakeling	V-N-A	V-N-A

*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 19% BTW

Alles in een overzicht



Model	BF 10 LHSU	BF 10 SRU
Prijs (EUR)	3.499,- *	3.699,- *
Motor		
Type 4-takt	OHC - 2 cilinders	OHC - 2 cilinders
Cilinderinhoud (cm ³)	222	222
Boring x slag (mm)	58 x 42	58 x 42
Aantal kleppen	4 kleppen	4 kleppen
Brandstofsysteem	1 carburateur met acceleratie pomp	1 carburateur met acceleratie pomp
Koelsysteem	Waterkoeling	Waterkoeling
Toerental bij volgas	5000 - 6000	5000 - 6000
Schroefasvermogen pk (kW)	9,9 (7,3)	9,9 (7,3)
Ontstekingsysteem	Elektronisch PGM-IG	Elektronisch PGM-IG
Uitlaat	Via de schroefnaaf	Via de schroefnaaf
Brandstof	Loodvrije benzine (95)	Loodvrije benzine (95)
Emissienorm	RCD - EU norm	RCD - EU norm
Afmetingen		
Lengte (mm)	610	610
Breedte (mm)	345	345
Hoogte (mm)	1.237	1.107
Spiegelhoogte (mm)	563	433
Drooggewicht (kg)	48	46
Uitrusting		
Stuurboom	Standaard	-
Afstandsbediening	-	Standaard
Hand start	Standaard	Standaard
Elektrische start	Standaard	Standaard
Gasondersteunde tilt	-	-
Power tilt	-	-
Tilt bediening	Handmatig	Handmatig
Trim	Handmatig 5 standen	Handmatig 5 standen
Dynamo	12A	12A
Schroef (diameter x spoed) (inch)	9 1/4 x 8	9 1/4 x 9
Schroef (aantal bladen)	4	4
Automatische choke	Standaard	Standaard
Brandstoftank	12 liter	12 liter
Oliedrukcontrole	Standaard	Standaard
Oververhittingsalarm	Standaard	Standaard
Toerentalbegrenzer	Standaard	Standaard
Man-over-boord schakelaar	Standaard	Standaard
Water-in-brandstof sensor	-	-
Tegengesteld draaiend	-	-
Power Thrust	Kit (10 x 7 5/8") als optie leverbaar	Kit (10 x 7 5/8") als optie leverbaar
Aandrijving		
Overbrengingsverhouding	2,33	2,33
Schakeling	V-N-A	V-N-A

*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 19% BTW

Alles in een overzicht



Model	BF 10 LRU	BF 10 XRU
Prijs (EUR)	3.799,- *	3.999,- *
Motor		
Type 4-takt	OHC - 2 cilinders	OHC - 2 cilinders
Cilinderinhoud (cm ³)	222	222
Boring x slag (mm)	58 x 42	58 x 42
Aantal kleppen	4 kleppen	4 kleppen
Brandstofsysteem	1 carburateur met acceleratie pomp	1 carburateur met acceleratie pomp
Koelsysteem	Waterkoeling	Waterkoeling
Toerental bij volgas	5000 - 6000	5000 - 6000
Schroefasvermogen pk (kW)	9,9 (7,3)	9,9 (7,3)
Ontstekingsysteem	Elektronisch PGM-IG	Elektronisch PGM-IG
Uitlaat	Via de schroefnaaf	Via de schroefnaaf
Brandstof	Loodvrije benzine (95)	Loodvrije benzine (95)
Emissienorm	RCD - EU norm	RCD - EU norm
Afmetingen		
Lengte (mm)	610	610
Breedte (mm)	345	345
Hoogte (mm)	1.237	1.377
Spiegelhoogte (mm)	563	703
Drooggewicht (kg)	48,5	52,5
Uitrusting		
Stuurboom	-	-
Afstandsbediening	Standaard	Standaard
Hand start	Standaard	Standaard
Elektrische start	Standaard	Standaard
Gasondersteunde tilt	-	-
Power tilt	-	-
Tilt bediening	Handmatig	Handmatig
Trim	Handmatig 5 standen	Handmatig 5 standen
Dynamo	12A	12A
Schroef (diameter x spoed) (inch)	9 1/4 x 8	10 x 6 1/4
Schroef (aantal bladen)	4	4
Automatische choke	Standaard	Standaard
Brandstoftank	12 liter	12 liter
Oliedrukcontrole	Standaard	Standaard
Oververhittingsalarm	Standaard	Standaard
Toerentalbegrenzer	Standaard	Standaard
Man-over-boord schakelaar	Standaard	Standaard
Water-in-brandstof sensor	-	-
Tegengesteld draaiend	-	-
Power Thrust	Kit (10 x 7 5/8") als optie leverbaar	Kit (10 x 7 5/8") als optie leverbaar
Aandrijving		
Overbrengingsverhouding	2,33	2,33
Schakeling	V-N-A	V-N-A

*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 19% BTW